

Требования к оригинал-макетам

В работу принимаются макеты, созданные в следующих программах:

Corel Draw (не выше 15 версии) – формат CDR

Adobe Illustrator (не выше версии CS5) – форматы AI, EPS

Adobe InDesign (не выше версии CS4) – формат INDD

Adobe Photoshop (не выше версии CS5) – форматы TIFF, PSD

Adobe Acrobat – формат PDF (не выше версии 9.0)

Общие требования:

1. Цветовой режим для всех макетов – CMYK (профиль FOGRA 27). Формула черного цвета: для текста C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%, для фона C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%
2. Растровые изображения должны иметь разрешение – 300 dpi.
3. Шрифты в макетах должны быть переведены в «кривые» или растрованы.
4. размер макета должен соответствовать дообрезному формату (т.е. больше на 2 мм с каждой стороны).
5. Все значимые элементы макета (текст, логотипы и т.д.) должны быть не ближе 5 мм до края.

Требования к макетам, созданным в программе CorelDraw:

1. Растровые объекты должны быть внедрены в документ.
2. Все растровые слои слиты в один (без эффекта прозрачности).
3. Все эффекты (тени, линзы, прозрачности, текстурные и градиентные заливки, заливки сетки, Power Clip и др.) должны быть растрованы в один слой (без эффекта прозрачности).

Требования к макетам, созданным в программе Adobe Illustrator:

1. Растровые объекты в документ не внедрять, держать на связях (links), отдельно предоставив файл .tif.

Требования к макетам, созданным в программе Adobe Photoshop:

1. Все слои должны быть сведены в один.
2. Удалены Альфа-каналы.

Требования к макетам, созданным в программе Adobe Indesign (многостраничные брошюры и книги):

1. Размер страницы должен соответствовать обрезному формату печатного изделия.
2. Количество страниц кратно 4.
3. Отдельно предоставить используемые шрифты (лишние не предоставлять).

4. Все импортируемые изображения должны быть отретушированы и подготовлены в программе Photoshop и собраны в один каталог (держат на связях и избегать одинаковых имен).

5. Поля для верстки изделия в мягком переплете:

снаружи – 20 мм,

внутри – 20 мм,

сверху, снизу – 25 мм (при наличии колонтитулов, помещать не ближе чем 20 мм до края листа).

6. Поля для верстки изделия в твердом переплете:

снаружи – 25 мм,

внутри – 15 мм,

сверху, снизу – 25 мм (при наличии колонтитулов, помещать не ближе чем 20 мм до края листа).

7. Обложка.

Обложка должна быть подготовлена в программе Photoshop в «развороте», разрешение 300 dpi, CMYK, файл *.tiff, по слоям, шрифты прилагаются отдельно, либо растривать их в макете.

Для МЯГКОГО переплета добавить по 2 мм на порезку по периметру обложки, отступ от края до основного текста макета не менее 5 мм. ширину корешка согласовать с дизайнером или менеджером.

Для ТВЕРДОГО переплета добавить по 2 мм на порезку по периметру обложки и + 25 мм по периметру на загиб во внутрь. отступ от края до основного текста макета не менее 5 мм. ширину корешка согласовать с дизайнером или менеджером.

Требования к макетам для широкоформатной печати (плакаты, наклейки, баннеры):

1. Формат файла: *.tiff, *.pdf.

2. Цветовой режим – CMYK.

3. Масштаб 1:1.

4. Растровые изображения должны иметь разрешение – 50-300 dpi (в зависимости от размера изделия). При открытии файла в Photoshop, он не должен превышать 300 Mb.

5. Формула черного цвета

для бумаги: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%

для оракала: C=63%, M=52%, Y=52%, K=100%

для баннера: C=63%, M=52%, Y=57%, K=100%.

Если у Вас возникают вопросы при подготовке макета, необходимо проконсультироваться с нашими дизайнерами по тел. (099) 725 23 44, (066) 737 05 42.

